

## Technické údaje hodin DK

		DK.57.4	DK.57.6
Displej	výška číslic [mm]	57	57 / 36
	výška písmen [mm]	30	30
Formát zobrazení času	HH : MM	√	
	HH : MM <sup>SS</sup>		√
Formát zobrazení datumu	den v týdnu	3 znaky	
	datum	den + 8 znaků pro název měsíce	
Napájení	standardně	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	
	VDC (na přání)	18 – 56 VDC (18 - 40 VAC)	
	VDC 12V (na přání)	12 – 16 VDC	
	verze PoE	PoE (IEEE 802.3af-Class 0)	
	verze PoEclass	PoE (IEEE 802.3af-Class 3)	
	Příkon	jednostranné	11 VA
(pro všechny způsoby napájení)	dvoustranné	15 VA	15 VA
Krystalová základna	záloha chodu	6 let (kromě PoE)	
	pasivní (čas+datum)		
Přesnost měření teplot	přesnost	±0,3 s / den (při 20 °C, bez synchronizace)	
	rozsah -10 + +85 °C	±0,5 °C	
	rozsah -50 + +125 °C	±2,0 °C	
Pracovní prostředí	teplota	0 až +50 °C	
	vlhkost	0 - 95%, bez kondenzace	
	stupeň krytí	IP 40	
Hmotnost [kg]	jednostranné	2,4	2,8
	(bez konzoly)	dvoustranné	4,4
Rozměry [mm] (š x v x h)	jednostranné	735 x 118 x 39	800 x 118 x 39
	dvoustranné	735 x 118 x 78	800 x 118 x 78

Produkt	TP 3m	TP 30m	TP RS485 M TP RS485 I TP RS485 O	TP LAN	TPH RS485 (4m)	TPHB RS485 (4m)	TPHP RS485 (4m)	TPH LAN (4m)	TPHB LAN (4m)	TPHP LAN (4m)
DK	□	□	□ (pouze SI)	□ (pouze NTP, PoE, WiFi)				*		

### Poznámka:

\* pouze na zakázku

## Montáž digitálních hodin DK

