

Typové označení hodin METROLINE

		METROLINE
Model hodin		
kulaté		ML
čtvercové		MLQ
Provedení hodin		
podružné	podružné pro polarizované impulsy 12 - 60 V	A
	se sekundovou ručičkou (napájení 230 VAC)	F
	samostavitelné, s vestavěným přijímačem pro bezdrátovou komunikaci, napájení ze stálé sítě 230 VAC	SAW
	samostavitelné, pro přímé připojení k LAN, napájení PoE	SAN
autonomní	napájení ze stálé sítě 230 VAC, synchronizace radiosignálem DCF77	SAA
	napájení ze sítě veřejného osvětlení 230 VAC, synchronizace radiosignálem DCF77	SVO
	napájení z lithiové baterie, životnost > 5 let, synchronizace radiosignálem DCF77	BAT
	napájení ze stálé sítě 230 VAC, synchronizace satelitním signálem	GUA
	napájení ze sítě veřejného osvětlení 230 VAC, synchronizace satelitním signálem	GUO
Průměr číselníku		
50 cm		50
60 cm		60
80 cm		80
Počet stran		
jednostranné		N
dvoustranné		D
Způsob montáže		
nástěnná montáž (jen pro jednostranné hodiny)		N
stropní závěs		S
boční konzola		B
montáž na sloup (dodávka sloupu na objednávku)		K
Design číselníku		
standardní design		300
arabské číslice		315
speciální design na zakázku		CSP
Osvětlení		
osvětlení pro nízké teploty		LL
osvětlení pro nízké teploty s automatickým sepnutím		LLX

Příklad typového označení

METROLINE MLQ.A.50.D.B.300

Exteriérové dvoustranné podružné čtvercové hodiny, řízené minutovými impulsy, průměr číselníku 50 cm, montáž boční konzolou, design číselníku 300

