

Technické údaje		DA.18.6...T	DA.18.6...FP	DA.45.6	DA.57.6
Displej	výška číslic [mm]	18 / 13		45 / 32	57 / 38
	počet číslic	4 + 2			
Formát zobrazení času	HH : MM	✓			
	HH : MM ^{SS}	✓			
Formát zobrazení data	DD. MM	✓			
	DD. MM ^{YY}	✓			
Napájení	standardně	12 VDC*	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz		
	VDC (na přání)	-	18 - 56 VDC (18 - 40 VAC)		
	verze PoE	PoE (IEEE 802.3af-Class 0)			
	verze PoEclass	PoE (IEEE 802.3af-Class 2) pro jednostranné			
Příkon (pro všechny způsoby napájení)	verze PoEclass	PoE (IEEE 802.3af-Class 3) pro dvoustranné			
	verze PoEclass	-			
Krytí	jednostranné	4,5 VA	6 VA		
	dvoustranné	-	11 VA		
Krystalová základna	pasivní (čas+datum)	6 let (kromě PoE)			
Přesnost 20 °C	bez synchronizace	±0,3 s / den			
Přesnost měření teploty	rozsah -10 ÷ +85 °C	±0,5 °C			
	rozsah -50 ÷ +125 °C	±2,0 °C			
Pracovní prostředí	teplota	0 ÷ +50 °C			
	vlhkost	0 - 95% (bez kondenzace)			
Hmotnost [kg] (bez závěsu)	krytí	IP 20	IP 40	IP 40 (na zakázku IP 54)	
	jednostranné	0,7	0,5	2	2,5
Rozměry [mm] (š x v x h)	dvoustranné	-	-	3,3	4,1
	jednostranné	130 x 142 x 176	144/125 x144/135 x 54/52	260 x 260 x 39	325 x 325 x 39
	dvoustranné	-	-	260 x 260 x 78	325 x 325 x 78

Poznámka:

- verzi PoEclass nelze kombinovat s hodinami DA.57 s pravým zeleným, bílým a modrým displejem
- - model DA.18 lze napájet pouze externím adaptérem, kromě verze PoE.
 - adapter je součástí dodávky,
 - k dispozici pouze s červeným displejem