

Typové označení digitálních hodin DA

DA • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9

1	Výška číslic	
	57 mm	57
	45 mm	45
	18 mm	18
2	Počet číslic	
	šestimístné hodiny	6
3	Barva displeje	
	červená	R*
	pravá zelená (nelze pro model DA.18)	PG
	modrá (nelze pro model DA.18)	B
	bílá (nelze pro model DA.18)	W
	žlutá (nelze pro model DA.18)	A
4	Provedení	
	jednostranné hodiny	N
	dvoustranné hodiny	D
5	Způsob montáže	
	nástěnná montáž	N
	stropní montáž (standardně 5, 10, 30, 50 cm nebo délka na zakázku)	S
	boční konzola	B
	stolní provedení (DA.18)	T
	vestavná montáž (DA.18)	FP
6	Synchronizace	
	standardní verze - autonomní / MOBALine / min. impulsy 24 VDC	STD
	standardní verze s vestavěným interface RS 232, RS 485 a IRIG-B	SI
	Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napájení 230 VAC	NTP
	Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napájení PoE (IEEE 802.3af-Class 0)	PoE
	Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napájení PoE (IEEE 802.3af-Class 3)	PoE _{class}
	WiFi verze, synchronizace protokolem NTP	WiFi*
	WiFi 2,4/5GHz, podporuje update firmware a MOBA-NMS, synchronizace protokolem NTP	WiFi 2.4/5GHz*
7	Barva rámu	
	RAL9005	černá
	RAL9006	stříbrná
	barva rámu na zakázku	RALxxxx
8	Zvláštní volby	
	napájení 18 - 35 VDC	VDC
	Napájení 12 VDC	VDC12
	interní relé	REL
9	Příslušenství:	
	AD 650 přijímač radiosignálu	AD 650
	GPS 4500 přijímač	GPS 4500
	teplotní čidlo, IP 66 s kabelem 3 m	TP 3m
	teplotní čidlo IP 66 s kabelem 30 m	TP 30m
	teplotní čidlo s RS 485 interface, napájení 12 VDC, kabel mezi čidlem a interface 3 m, jen pro verzi SI	TP RS485
	teplotní čidlo s Ethernet interface, napájení 5 VDC, kabel mezi čidlem a interface 3 m, jen pro verze NTP, PoE a WiFi	TP LAN
	dálkový IR ovladač	IR
	klávesnice k ovládání stopek kabel 5 m	SK

* Poznámky pro model DA.18

- Dostupné pouze s červeným displejem
- SI verze pouze s vestavěným RS 485 interface
- WiFi verze není dostupná
- VDC volba není dostupná
- Adaptér 12 V je součástí dodávky

Příklad objednávky:

DA.57.6.PG.N.N.STD.stříbrná

Šestimístné digitální hodiny, výška číslic 57/38 mm, displej pravá zelená, zobrazuje hodiny, minuty a sekundy, nástěnná montáž, standardní verze, stříbrný rám.

